



# LindabMagestic™

A minőségi cink-magnézium bevonatos esővíz-elvezető rendszer

A Lindab Magestic egy továbbfejlesztett magnézium- és cinkbevonattal ellátott, acél esővíz-elvezető rendszer, amely a jól megszokott, megbízható Lindab termékialakítást nyújtja.



lindab magestic | a galvanizált ereszcatornák királya

A galvanizált  
ereszcatornák királya

ÚJ!



# LindabMagestic™

A minőségi cink-magnézium bevonatos esővíz-elvezető rendszer

Minden Lindab Magestic termékre  
10 év garanciát vállalunk.



### Lindab Kft.

2051 Biatorbágy  
Állomás utca 1/a.

Tel: +36 23/531-300  
E-mail: [info@lindab.com](mailto:info@lindab.com)  
Web: [www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)





## Minőségi fémbevonat

Megerősített magnézium- és cinkbevonattal, megszokott és megbízható Lindab termékialakítás.

### Új alapanyag-technológia

A Lindab Magestic cinkbevonatát 3% magnéziummal és 3,5% alumíniummal erősítjük meg. A tűzhorganyzott cinkbevonat porózus szerkezetű. A magnézium hatékony korróziógátló hatással bír, szilárd szerkezetet képez és tartós védelmet biztosít a korróziós tényezőkkel szemben.



## Öngógyító hatás

### Fejlett vágási élvédelem

A horganyzott bevonat rákenődik az élekre a vágásoknál. A magnézium anódosabb, mint a cink, ezért a Lindab Magestic aktívabb galvanizációs tulajdonságokkal rendelkezik, mint a cinkhorganyzott bevonat. Az öngógyító hatás megmarad a vastagabb Lindab Magestic alapanyagok esetében is.

vágási él maró sópermet teszt - 5 mm vastag acél

Cink- horganyzott  
Magnézium-cink  
horganyzott



## Minimális korrózió vizes környezetben

### Kiváló ellenállás szélsőséges környezetben

A környezeti hatások tesztjei megmutatták, hogy tengervizes környezetben a Lindab Magestic háromszor korrózióállóbb a hagyományos horganynál.

A Magestic korrózióját nem befolyásolja környezetének klórtartalma.


## Rendkívül környezetbarát

### Cinkkészletek csökkentett felhasználása


A horganyzott acél már most is a leginkább környezetbarát anyag, amelyet esővíz-elvezető rendszerekben alkalmaznak. A Lindab Magestic a cinkkészletek mérsékelt felhasználója.

Kis mennyiségű magnézium hozzáadásával a cink tulajdonságai javíthatók, miközben csökken a bevonat vastagsága.

### Tömegvesztés lúgos környezetben (pH11,7-5% ammónia)



### Elfolyás C4 tengervizes környezetben (g/m²/év)



## Sokáig esztétikus marad

### Természetes időjárási hatások

A festetlen fém ereszcatornák természetes módon hozzáidomulnak környezetükhöz.

A Lindab Magestic 3-5 évvel beépítése után elnyeri esztétikus, sötétszürke patinás külsejét.

Kezdeti külső



6 hónap elteltével



4 év elteltével

